

### ASPERSORA PULVERIZADORA 2 TIEMPOS



Modelo:	501
Motor:	2Tps  MITSUBISHI
Origen:	Japón
Fuerza:	1.5 Hp //
Enfriamiento:	Aire
Desplazamiento:	26 CC
Capacidad del tanque:	25 litros
Carburador:	Diafragma
Presión:	45 bar // 640 PSI
Bomba:	Doble pistón con camisa
Arranque:	Retractil
Tanque de combustible:	0.9 litros
Manguera de aspersión:	Doble manguera y filtro
Peso en vacío:	11 Kg
Salida por boquilla	1.16 litros
Caudal:	9.6 L/Min



## CARACTERÍSTICAS

- Boquilla de doble salida: Abanico plano.
- Tanque: De 25 L con forma ergonómica, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V.
- Válvula o pistola: Robusta diseñada para el profesional, sencilla y confiable, con filtro integrado y seguro.
- Regulador de Presión: Ajustable, máxima recomendada 45 Bar. (640 PSI).
- Bomba: De doble pistón, con camisas y válvulas check de acero inoxidable.
- Mangueras de alta presión reforzadas con fibra.
- Motor de 2 tiempos: de fabricación japonesa con sistema de encendido electrónico.

# TOKUWA®

## ASPERSORA PULVERIZADORA 501

# 2 STROKE

# 2 STROKE



POWERED BY:  MITSUBISHI

● TAPA HERMÉTICA



● BOQUILLA SALIDA ABANICO PLANO



● TANQUE DE ALTA DENSIDAD



● MANGUERA DE ALTA PRESIÓN



● MOTOR 2 TIEMPOS



 STRATO CHARGED

TOKUWA® PRO  Designed in JAPAN